

## POUŽÍVÁNÍ, ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉ PODLAHY NA BÁZI PRYSKYŘICE

epoxidové (RINOL EP-), polyuretanové (RINOL PU-), polyesterové (RINOL UP-), vinylesterové (RINOL VE-)

### 1. Všeobecně

Tyto podlahové systémy mají hladkou povrchovou vrstvu s uzavřenými póry. Elektricky svodné pryskyřičné podlahy se nesmí ošetřovat vosky a emulzemi, které zanechávají krycí film, protože by se tím mohla poškodit elektrická svodnost. Pro protiskluzné systémy by měly být v závislosti na hrubosti jejich povrchu použity speciální čisticí stroje.

### 2. Čisticí prostředky

#### 2.1 RINOL základní čisticí prostředek (RINOL DE 10)

Slabě alkalický, nepěnlivý čisticí prostředek téměř bez zápachu, sloužící k odstranění tuků, olejů a ostatních nečistot. RINOL DE 10 lze použít na čištění a údržbu všech vodotěsných podlah (kromě dřevěných a asfaltových). Čištění je možno provádět pomocí rotačního nebo čisticího stroje pro vysokotlaké čištění.

Složení:

Nichtionické tensidy, rozpouštědla, fosfáty, aromatické látky. Neobsahuje formaldehyd. Tensidy jsou z 90 % biologicky odbouratelné. PH koncentrátu je 8,5.

Spotřeba:

Dle stupně znečištění smíchejte se studenou nebo vlažnou vodou v poměru 1:5 až 1:20. 10 l rozpuštěného roztoku vystačí na 30-50 m<sup>2</sup>.

Distributorem produktu RINOL DE 10 je firma:

RINOL CZ, s.r.o.  
Mladoboleslavská 968  
197 00 Praha 9  
Tel.: +420 286 850 690  
Fax: +420 286 850 692  
Mail-to: [rinol@rinol.cz](mailto:rinol@rinol.cz)

#### 2.2 Pady:

Čisticí pady jsou k dispozici v různých barvách podle stupně tvrdosti. Tvrdost padů vzrůstá v následujícím pořadí:

bílý nebo žlutý	(nejměkkčí - k leštění)
červený, modrý nebo zelený	(středně tvrdý - k důkladnému čištění)
hnědý nebo černý	(nejtvrdší, brusný - nevhodný pro použití k čištění)

### 3. Druhy čištění

#### 3.1 Čištění po ukončení stavby (před zahájením užívání stavby):

RINOL DE 10 se zředí s teplou vodou v poměru 1:3 a rovnoměrně se nanese na plochu a ponechá se cca 10 - 15 minut působit.

Následně se plocha přečistí pomocí rotačního čisticího stroje s bílým nebo červeným padem. Drsné povrchy se očistí přístrojem pro vysokotlaké čištění.

Na závěr musí být čisticí roztok beze zbytku odstraněn (např. odsát vysavačem) a povrch se ještě jednou přečistí dostatečným množstvím vody.

#### 3.2 Základní čištění (v periodických intervalech):

Pro zachování dobrého vzhledu podlahového systému RINOL doporučujeme údržbu provádět ca. 2x za rok.

RINOL DE 10 se zředí s teplou vodou 1:5 až 1:8, nanese se rovnoměrně na plochu a ponechá se cca 10 - 15 minut působit.

Následně se plocha přečistí pomocí rota rotačního čistícího stroje s bílým nebo červeným padem. Drsné povrchy se očistí přístrojem pro vysokotlaké čištění.

Na závěr musí být čistící roztok beze zbytku odstraněn (např. odsát vysavačem) a povrch se ještě jednou přečistí dostatečným množstvím vody.

### **3.3 Pravidelná provozní údržba (denní):**

Možno provádět denně, podle stupně znečištění. Jedná se o rychlou a efektivní údržbu, která šetří náklady.

RINOL DE 10 se zředí s teplou vodou 1:10 až 1:20 a podlahu setřete mopem. Lze použít i čistící stroj.

Podlahy, které nejsou elektricky svodné, lze vyleštit rotačním čistícím strojem s bílými pady.

RINOL CZ, s.r.o.  
Ing. Oto Herrmann  
jednatel